



0W30 C3



Descripción

Lubricante 100% sintético de altas prestaciones, especialmente desarrollado para vehículos de última generación, motores gasolina y diesel, equipados con filtro antipartículas que requieran aceite con bajo contenido en cenizas cumpliendo con las exigencias de la norma ACEA C3. Desarrollado para motores del grupo VAG (VW, Audi, Seat, Skoda) que requieran especificaciones de la norma VW 504.00/507.00.

Características

- Su formulación con bajo contenido en cenizas sulfatadas, fósforo y azufre (Low Saps) asegura un correcto funcionamiento en vehículos equipados con las nuevas tecnologías de post-tratamiento de gases de escape, como filtros de partículas diesel (FAP, DPF).
- Reduce la emisión de gases contaminantes.
- Previene la formación de depósitos aportando una protección única a las válvulas FSI.
- La calidad de sus bases sintéticas deriva en un bajo consumo del lubricante.
- Protege el motor del desgaste en todas las condiciones.
- Reduce el consumo de combustible gracias a sus propiedades antifricción.
- Lubricante "Long Life", permite extender los intervalos de cambio de aceite.

Datos técnicos

Test	Método	Valor
Grado SAE	SAE J300	0W30
Densidad 15°C, g./mL.	ASTM D-4052	0.843
Viscosidad 40 °C, cSt	ASTM D-445	64.3
Viscosidad 100 °C, cSt	ASTM D-445	12.0
Índice de Viscosidad, Mín.	ASTM D-2270	180
Flash point, °C	ASTM D-92	220
Pour point, °C	ASTM D-97	-45
Viscosidad CCS a -35°C, cP	ASTM D-5293	5.980
Cenizas sulfatadas, %(m/m)	ASTM D 874	≤0,8
TBN, mg. KOH/g.	ASTM D-2896	7.0



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



+34 976 681 309
+34 902 430 540



WWW.MTLUBRICANTES.COM



INFO@MTLUBRICANTES.COM



Nivel de Calidad

- ACEA C3
- VW 504.00/507.00
- MB-229.52
- BMW LL04
- PORSCHE C30

Rev. 220606



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



WWW.MTLUBRICANTES.COM



+34 976 681 309
+34 902 430 540



INFO@MTLUBRICANTES.COM