



20W30 UTTO



Descripción

Lubricante genérico para transmisiones de tractores. Su acertada formulación le permite ser utilizado en cualquiera de las siguientes aplicaciones: embragues, grupos diferenciales, cajas de cambios, frenos húmedos y sistemas hidráulicos.

Propiedades

- En condiciones extremas de trabajo posee una muy buena protección antidesgaste.
- Cumple los requisitos de los principales fabricantes de tractores.
- Puede utilizarse en una gran variedad de maquinaria agrícola.
- Compatible con los materiales de las juntas y excelente resistencia a la oxidación.
- No debe usarse como aceite de motor.

Características físico - químicas

Características	Método	Valor
Aspecto	Visual	Liq.transp
Densidad 15°C, g/ml	ASTM D-4052	0,88
Viscosidad 100 °C, cSt	ASTM D-445	10,6
Viscosidad 40 °C, cSt	ASTM D-445	83,5
Índice de viscosidad, Mín.	ASTM D-2270	111
Punto congelación, ° C, Mín.	ASTM D-97	190
Punto de inflamación vaso abierto, °C, Min	ASTM D-92	-39
TBN, mgKOH/g., Min.	ASTM D-2896	10
Cenizas sulfatadas, %	ASTM D-874	1,5

Valores típicos de las fabricaciones normales que pueden variar ligeramente según las tolerancias de fabricación. No constituyen especificación.

Nivel de calidad

- API GL-4
- JOHN DEERE J-20-D
- FORD M2C 134D
- ALLISON C3 / C4



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



WWW.MTLUBRICANTES.COM



+34 976 681 309
+34 902 430 540



INFO@MTLUBRICANTES.COM



- FNHA-2C-201.00
- VOLVO CE WB-101
- CNH MAT 3525/3505
- CATERPILLAR TO-2
- CASE MS 1206/1207
- MF 1145-1143-1141-1135

Revisión: 160828



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



WWW.MTLUBRICANTES.COM



+34 976 681 309
+34 902 430 540



INFO@MTLUBRICANTES.COM