



2T FUERABORDA



Descripción

Lubricante sintético, de alto rendimiento, diseñado para motores de 2 tiempos refrigerados por agua de fuera bordas. La combinación de bases sintéticas especialmente seleccionadas junto con un paquete de aditivos de última tecnología, da como resultado un producto de gran calidad para motores fuera borda de 2 tiempos; incluidos los de fabricantes Japoneses que requieren un lubricante con la especificación NMMA TC-W 3. Es totalmente miscible con el combustible, y contiene aditivos seleccionados por su bajo contenido en cenizas que proporcionan una excepcional capacidad de limpieza y reducen la tendencia a formar "perla" en las bujías.

Es apto para su utilización tanto en pre-mezcla como en sistemas de inyección, con gasolina con o sin plomo, en las proporciones que recomiende el fabricante.

Respetar los intervalos de cambio preconizado por los constructores, así como las viscosidades mínimas requeridas.

Aplicaciones

Aceite lubricante especialmente formulado para motores 2T náutico fueraborda, tanto con sistema de engrase automático como por mezcla manual:

EVINRUDE, FORCE, JOHNSON, MARINER, MERCURY, SEAGULL, SELVA, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA, ...

Así como para todos los motores 2T con jet de motos acuáticas:

KAWASAKI JET SKI, SEA DOO, POLARIS, YAMAHA...

Puede ser usado con todos los tipos de gasolinas comerciales (Standard, s/plomo, ...).

- Dosificación recomendada para sistemas de engrase manual: 1 al 2 % (100:1 – 50:1) según preconización del constructor y/o tipo de uso del motor.
- En períodos largos de estancias sobre el agua, vaciar el depósito de aceite como el de la gasolina, para evitar el contacto con el agua de condensación.

Propiedades

- Grandes propiedades contra el desgaste, que garantizan una excelente protección del motor,
- Excepcional capacidad de limpieza del motor, que reduce la tendencia a formar depósitos en las bujías,
- Excelente protección contra la corrosión, incluso con el motor parado.



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, 5/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



+34 976 681 309
+34 902 430 540



WWW.MTLUBRICANTES.COM



INFO@MTLUBRICANTES.COM



2T FUERABORDA



Características físico - químicas

Características	Método	Valor
Color		Rojo
Densidad a 15° C , g/ml	ASTM D 4052	0,868
Viscosidad a 100° C , cSt	ASTM D 445	7.5
Viscosidad a 40° C, cSt	ASTM D 445	48
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	120 mínimo
Punto de inflamación vaso abierto, 0C	ASTM D 92	70 mínimo

Nivel de calidad

- NMMA TC-W 3
- JASO FD

Revisión: 160819



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, 5/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



+34 976 681 309
+34 902 430 540



WWW.MTLUBRICANTES.COM



INFO@MTLUBRICANTES.COM