



CVT



Descripción

Lubricante 100 % sintético de alto rendimiento para cajas de cambio CVT, tanto de cadena como de cinta.

Apto para transmisiones de variación continua (CVT) de última generación tanto de cadena como de cinta, como por ejemplo Multitronic© (AUDI) o Autotronic© (Mercedes).

Aplicación (OEM's)

- Europeos: AUDI, BMW, CITROËN, MERCEDES, PEUGEOT, RENAULT
- Asiáticos: HONDA, HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, NISSAN, SUBARU, TOYOTA (*)
- Americanos: GM, CHRYSLER, FORD (*)

(*) Atención: No apto para cambios CVT de híbridos Toyota y Ford, que requieren ATF.

Propiedades

- Gran protección anticorrosiva
- Cumple sobradamente los requerimientos demandados por los cambios CVT.
- Excelentes propiedades a baja temperaturas.
- Óptimo y estable coeficiente de fricción en todo el rango de condiciones de funcionamiento.
- Óptimo equilibrio entre transmisión de potencia y pérdidas por fricción.
- Alta resistencia a la oxidación, así como excelentes propiedades antiespumantes, de especial importancia en las transmisiones CVT.



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



+34 976 681 309
+34 902 430 540



WWW.MTLUBRICANTES.COM



INFO@MTLUBRICANTES.COM



CVT



Características físico - químicas

Características	Método	Valor
Aspecto	Visual	Líqu. Rojo
Densidad 15°C, g./ml.	ASTM D-1298	0.850
Viscosidad 40 °C, cSt	ASTM D-445	34
Viscosidad 100 °C, cSt	ASTM D-445	7.2
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	175
Flash point, °C, Min.	ASTM D-92	210

Nivel de calidad

	Tipo CVT
• Daihatsu (Amix CVTF-DC/ Amix CVTF DFE)	Cinta
• Dodge / Jeep (NS-2 / CVTF+4)	Cinta
• Ford (CVT23)	Cinta
• GM/Saturn (DEX-CVT)	Cinta
• Honda (HMMF & HFC-2)	Cinta
• Hyundai Genuine CVTF	Cinta
• Hyundai / Kia (SP-III)	Cinta
• Mercedes Benz (236.20)	Cinta
• Mini Cooper (EZL 799)	Cinta
• Mitsubishi (CVTF-Diaqueen J1/ Diaqueen J-4/SP-III)	Cinta
• Nissan (NS-2 & NS-3)	Cinta
• Suzuki (TC / NS-2 / CVT Green 1/CVTF Green 2)	Cinta
• Toyota (TC)	Cinta
• Audi/VW (TL 52180; G 052 180)	Cadena
• Ford (CVT30 / Mercon C)	Cadena
• Subaru (NS-2 / Lineartronic CVTF)	Cadena

Revisión: 01



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



+34 976 681 309
+34 902 430 540



WWW.MTLUBRICANTES.COM



INFO@MTLUBRICANTES.COM