



MT GTI TDI 15W40 SJ



Descrição

Lubrificante de base mineral, multigraduado, indicado para usar em veículos ligeiros com motores diesel convencionais ou de injeção directa.

Qualidades

- Apto para todo tipo de motores diesel, injeção directa ou indirecta.
- Previne a formação de depósitos através da alimentação do motor.
- Mantém as partículas de carbono, lodos, depósitos em suspensão, devido ao seu elevado poder detergente-dispersante.
- Muito resistente á oxidação e ao envelhecimento.
- Excelente comportamento frente ao desgaste em altas temperaturas.
- Capaz de trabalhar em qualquer condição de trabalho/temperatura mantendo a pressão.

Características Técnicas

Características	Método	Valor
Graduação SAE		15W40
Densidade 15° C Kg/l	ASTM D 4052	0,872
Viscosidade 100° C Mm2/s	ASTM D 445	14,5
Viscosidade 40° C Mm2/s	ASTM D 445	127
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	139
Ponto de inflamação -copo aberto °C	ASTM D 92	220
Ponto de congelação °C	ASTM D 97	-36

Nível de Qualidade

- API SG / CF4
- ACEA E2/A3/B3

Revisión: 160803



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, 5/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



+34 976 681 309
+34 902 430 540



WWW.MTLUBRICANTES.COM



INFO@MTLUBRICANTES.COM