



MT DIESEL 15W40 SG



Descripción

Lubricante multigrado para todo clima, válido para todo tipo de motores de turismos diesel, dando un buen rendimiento tanto en circuitos urbanos como en carretera abierta.

Propiedades

- Apto para todo tipo de motores diesel, inyección directa o indirecta.
- Previene la formación de depósitos a través de la alimentación del motor.
- Mantiene las partículas carbonosas, lodos, depósitos en suspensión, debido a su elevado poder detergente-dispersante.
- Muy resistente a la oxidación y al envejecimiento.
- Excelente comportamiento frente al desgaste en altas temperaturas.
- Capaz de trabajar en cualquier condición de trabajo / temperatura manteniendo la presión.

Características físico - químicas

Características	Método	Valor
Aspecto	Visual	Liq. Transp.
Grado SAE		15W40
Densidad a 15° C, Kg/l.	ASTM D 4052	0,873
Viscosidad a 100 °C, cSt	ASTM D 445	14,5
Viscosidad a 40 °C, cSt	ASTM D 445	104
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	120
Punto de inflamación, °C	ASTM D 92	226
Punto de congelación, °C	ASTM D 97	-39

Nivel de calidad

- API SG / CF4
- ACEA E2/A3/B3

Revisión: 160803



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



+34 976 681 309
+34 902 430 540



WWW.MTLUBRICANTES.COM



INFO@MTLUBRICANTES.COM