ECO 5W30 C1

Descripción_

Lubricante "Fuel Economy" 100% sintético de altas prestaciones especialmente diseñado para los vehículos de última generación, motores gasolina o diesel que respondan a las normas EURO IV y V, y que requieran un nivel de aceite ACEA C1.

Propiedades_

- Recomendado para vehículos gasolina y diesel de Mazda y del grupo FORD (Ford, Jaguar y Land Rover) equipados con filtro de partículas (FAP/DPF) y que necesiten un aceite con un nivel de calidad WSS-M2C934B.
- Su formulación con muy bajo contenido en cenizas sulfatadas, fósforo y azufre (Low Saps) asegura un correcto funcionamiento en vehículos equipados con nuevas tecnologías de pos-tratamiento de los gases de escape (FAP, DPF..)
- Reduce la emisión de gases contaminantes.
- Previene la formación de depósitos aportando una protección única a las válvulas FSI.
- La calidad de sus bases sintéticas deriva en un bajo consumo del lubricante.
- Protege el motor del desgaste en todas las condiciones.
- Reduce el consumo de combustible gracias a sus propiedades anti-fricción.

Datos técnicos_

Características	Método	Valor
Grado SAE		5W30
Densidad a 15 ºC, Kg./L.	ASTM D-4052	0,850
Viscosidad a 100 ºC, cSt	ASTM D-445	9,8
Índice de viscosidad, mín.	ASTM D-2270	160
Punto de inflamación, ºC, mín.	ASTM D-92	220
Punto congelación, ºC	ASTM D-97	-39
CCS a -30 ºC, mPas	ASTM D-5293	< 6.000
Cenizas sulfatadas, %(m/m)	ASTM D-874	≤ 0.5
Viscosidad HTHS, cP	ASTM D-4683	≤ 3,5

POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA
+34 976 681 309
+34 902 430 540
WWW.MTLUBRICANTES.COM
INFO@MTLUBRICANTES.COM

Valores típicos de las fabricaciones normales que pueden variar ligeramente según las tolerancias de fabricación. No constituyen especificación.

Especificaciones_

ACEA C1-10
FORD WSS-M2C934-B
JASO DL-1
MAZDA

Seguridad e Higiene_

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad según legislación vigente, disponible bajo petición.

Rev. 160810

POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA
+34 976 681 309
+34 902 430 540
WWW.MTLUBRICANTES.COM
INFO@MTLUBRICANTES.COM