



Anticongelante | Refrigerante

G 13



## Descripción

Refrigerante de uso directo (no precisa dilución) recomendado para su uso en los vehículos VW, Audi, Seat, Skoda, donde se requiera cumplir la normativa VW TL-774-J.

- Indicado para un único llenado de por vida.
- Aditivación híbrida (Tecnología HOAT).
- Inhibidores de la corrosión NAP-free: exento de Nitritos, Aminas y Fosfatos.
- Anticongelante, con protección hasta -25°C.
- Actúa como un excelente protector contra la corrosión, la congelación, el calentamiento excesivo, y la formación de cal, gracias a su aditivación de altas prestaciones.

## Nivel de calidad

- GRUPO VGA (AUDI, SEAT, VOLKSWAGEN, SKODA) : TL-774 J (G13)

## Características físico - químicas

Características	Método	Típico
Aspecto	Visual	Rosa violáceo
Contenido en glicoles (% peso)	UNE 26-361/2	40
Densidad (kg./ L.)	ASTM D-1122	1,141
pH	ASTM D-1287	7,7-8.5
Punto congelación (° C)	ASTM D-3321	-25

Revisión: 160810



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N  
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



WWW.MTLUBRICANTES.COM



+34 976 681 309  
+34 902 430 540



INFO@MTLUBRICANTES.COM