



MT GRASA DE COBRE



Descripción

Lubricación para alta temperatura. Protege contra el desgaste, el agarrotamiento y la corrosión. Excelente acción antigripante.

Características

- Eficaz lubricación, impide el desgaste y el agarrotamiento.
- Resistente a altas temperaturas y presiones.
- Excelente adherencia.

Aplicaciones

Lubricante antigripante para tuercas, tornillos, pernos, conexiones roscadas de equipos hidráulicos.

Grasa de contacto para terminales de baterías.

Frenos: dorso de la zapata en frenos de disco (impide los chirridos), elementos de sujeción y piezas sueltas.

Datos técnicos del producto (sin propelente)

Características	Valor
Aspecto	Color rojo cobrizo
Consistencia NLGI	2
Penetración, 0.1 mm., 25°C No trabajada Trabajada x 60 golpes	265-295 265-295

Valores típicos de las fabricaciones normales que pueden variar ligeramente según las tolerancias de fabricación. No constituyen especificación.



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



WWW.MTLUBRICANTES.COM



+34 976 681 309
+34 902 430 540



INFO@MTLUBRICANTES.COM



MT GRASA DE COBRE



Modo de empleo

Se recomienda limpiar, desengrasar y secar las superficies a tratar.

Agitar bien antes de usar. Pulverizar sobre la superficie dejando actuar unos minutos.

Información adicional

Aerosol. Contenido neto: 400 mL. 24 unid./ caja.

Condiciones de almacenamiento: Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. Conservar lejos de cualquier fuente de chispa o llama incandescente. Conservar en lugar bien ventilado y sin humedad.

Rev.161024



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



+34 976 681 309
+34 902 430 540



WWW.MTLUBRICANTES.COM



INFO@MTLUBRICANTES.COM