



MT GTI/ TDI 15W50



Descripción

Lubricante multigrado mineral desarrollado para turismos (gasolina/ diesel) y furgonetas, donde los periodos de cambio no sean extendidos. Cumple con los requisitos de los fabricantes de motores ligeros y pesados.

Propiedades

- Presión adecuada en el circuito de lubricación.
- Bajo consumo gracias a su mayor grado de viscosidad.
- Disminuye el desgaste de piezas metálicas gracias a su aditivación, que reduce en gran parte la fricción, y prolonga la vida del motor gracias a su poder detergente/ dispersante.
- Válido par todo tipo de vehículos diesel o gasolina, atmosférico o turbo.

Características físico - químicas

Características	Método	Valor
Grado SAE	SAE J300	15w50
Densidad a 15° C, Kg./l.	ASTM D-4052	0,895
Viscosidad a 100 °C, cSt	ASTM D-445	18.0
Viscosidad a 40 °C, cSt	ASTM D-445	138
Punto de inflamación, vaso abierto, °C, mín.	ASTM D-92	225
Punto de congelación, °C	ASTM D-97	-30
T.B.N., mg. KOH/ g.	ASTM D-2896	8.5

Nivel de calidad

- API SJ/ CH-4
- ACEA A3/B3
- VW 501.00/505.00

Revisión: 131120



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



+34 976 681 309
+34 902 430 540



WWW.MTLUBRICANTES.COM



INFO@MTLUBRICANTES.COM