HIDRAPOC

Descripción

Fluido especialmente recomendado para sistemas hidráulicos de maquinaria de Obras Públicas y Minería donde se requiere el nivel de calidad POCLAIN (P00552-13 P), o similar.

Propiedades

- Especialmente adecuado para su uso en transmisiones hidráulicas e hidrostáticas Poclain, todo tipo de moto bombas, Servomecanismos y distribuidores.
- Elevado índice de viscosidad.
- Excelentes propiedades antidesgaste. Gran estabilidad del aceite en servicio y permanente limpieza del circuito.
- Excelente protección contra el desgaste de bombas y válvulas de control.
- Previene la herrumbre y la corrosión.
- Gran resistencia a la formación de lodos.
- Propiedades antiespumantes.
- Buena filtrabilidad.
- Compatibilidad con juntas y retenes.

Características físico - químicas

Características	Método	Método
Grado ISO		46
Color	DTC-PL09	Azul
Densidad 15ºC, g/ml.	ASTM D-4052	0.875
Viscosidad 100 ºC, cSt	ASTM D-445	8,7
Viscosidad 40 ºC, cSt	ASTM D-445	46,0
Índice de viscosidad, Min.	ASTM D-2270	150
Punto congelación, ºC	ASTM D-97	-30
Punto de inflamación vaso abierto, ºC, Mín.	ASTM D-92	186

Valores típicos de las fabricaciones normales que pueden variar ligeramente según las tolerancias de fabricación. No constituyen especificación.

POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA
+34 976 681 309
+34 902 430 540
WWW.MTLUBRICANTES.COM
INFO@MTLUBRICANTES.COM

HIDRAPOC

Nivel de calidad

- POCLAIN (grado P110 32-03J)
- VICKERS I-286-S y M-2950-S
- DIN 51524 Parte 3 Clase HVLP
- ISO 6743-4 HV
- AFNOR NFE 48-603 (HV)

Revisión: 160817

POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA
+34 976 681 309
+34 902 430 540
WWW.MTLUBRICANTES.COM
INFO@MTLUBRICANTES.COM