



GRASA DE LITIO

2



Descripción

Grasa lubricante de jabón de litio para engrase general de maquinaria, de aplicación en agricultura, automoción, industria y obras públicas. Exenta de cargas y rellenos.

Aplicaciones

- Engrase general de maquinaria. Montajes secos y húmedos.
- Rodamientos, cojinetes, casquillos, articulaciones, guías.
- Maquinaria industrial, obras públicas, minería y naval. Bujes automoción.
- Aplicación por bomba manual, pistola o stauffer. Engrases centralizados, manuales o automáticos.

Características físico – químicas

| Características | Norma | Mínimo | Máximo |
|---|-------------|-------------------|--------------------|
| Consistencia | NLGI | 2 | |
| Penetración, 0,1 mm, 25°C no trabajada trabajada x 60 golpes variación de trabajada x 60 a x 100000 | ASTM D 217 | 265 265 - 5 | 295 295 + 25 |
| Punto de gota, °C | ASTM D 2265 | 185 | 220 |
| Separación de aceite, % en peso | IP 121 | 3 | 5 |
| Tendencia a la pérdida de grasa en rodamientos, % en peso | ASTM D 1263 | 0,2 | 0,7 |
| Resistencia al agua, % pérdida en peso | ASTM D 1264 | 3 | 5 |
| Temperatura de servicio, °C | | -30 | +130 |

Nivel de calidad

- NH 710 A
- NLGI 2
- DIN 51825: K2K-30

Revisión: 160730



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, 5/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



WWW.MTLUBRICANTES.COM



+34 976 681 309
+34 902 430 540



INFO@MTLUBRICANTES.COM