



GRASA DE LITIO EP

2



Descripción

Grasa de jabón de litio multipurpose con aditivos antioxidantes, anticorrosivos y EP, especial para cojinetes y rodamientos. Puede utilizarse como grasa universal en aplicaciones extrema presión y generales que precisan una grasa de gran calidad.

Aplicaciones

Rodamientos, cojinetes, casquillos, articulaciones y guías. Engrase de Extrema Presión en maquinaria pesada, obras públicas, minería y naval. Bujes de automoción, servicio severo.

Características físico – químicas

Características	Norma	Mínimo	Máximo
Consistencia	NGLI	2	
Penetración, 0,1 mm, 25°C	ASTM D 217	265	295
- no trabajada		265	295
- trabajada x 60 golpes		-5	+25
- variación de trabajada x 60 a x 100.000			
Punto de gota, °C	ASTM D 2265	180	220
Separación de aceite, % en peso	IP 121	3	5
Tendencia pérdida grasa rodamientos, %w	ASTM D 1263	0,2	0,7
Resistencia al agua, % pérdida en peso	ASTM D 1264	3	5
Estabilidad a la oxidación, p.s.i., 100 h.	ASTM D 942	3	5
Anticorrosión, ensayo SKF Emscor, H2O	DIN 51802	0-0	0-0
Corrosión al cobre, 24 h., 100°C	ASTM D 130	1	1
Extrema Presión, máquina 4 bolas:	ASTM D 2596		
- Carga de soldadura, kg		200	250
- Diámetro de huella, 80 kg. 1 min., mm.		0,40	0,45
Aditivos	A/OX, A/RUST, A/W, E.P.		
Rango de aplicación, Tª, °C		-30	+130



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, 5/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



WWW.MTLUBRICANTES.COM



+34 976 681 309
+34 902 430 540



INFO@MTLUBRICANTES.COM



GRASA DE LITIO EP

2



Nivel de calidad

- DIN 51825: KP2K-30
- ISO 6743/9: L-XCCEB-2
- NLGI 2
- NH 710 A

Revisión: 160731



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, 5/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



WWW.MTLUBRICANTES.COM



+34 976 681 309
+34 902 430 540



INFO@MTLUBRICANTES.COM