



# MT LUBRICANTE 6EN1 CON PTFE



## Descripción

Lubricante multiuso de alto rendimiento para su uso en el mantenimiento mecánico profesional.

## Características

- Gran poder lubricante.
- Excelente capacidad de penetración para el desbloqueo de uniones metálicas agarrotadas por el óxido.
- Desplaza la humedad, y previene fallos ocasionados por la interacción de la humedad en contactos eléctricos o electrónicos.
- Suministra una protección completa contra la corrosión.
- Previene la oxidación.
- Limpia y protege superficies metálicas contaminadas por el trabajo de las máquinas, o por la manipulación de las mismas.

## Datos técnicos

| Características | Unidades | Valor                           |
|-----------------|----------|---------------------------------|
| Aspecto         | Visual   | Líquido aceitoso de color ámbar |
| Densidad a 20°C | g./ml.   | 0.810-0.830                     |

Valores típicos de las fabricaciones normales que pueden variar ligeramente según las tolerancias de fabricación. No constituyen especificación.

## Modo de empleo

Agitar antes de usar. Aplicar una fina capa. Permitir la penetración. Mover las piezas a lubricar un par de veces, repetir cuando sea necesario. Para zonas de difícil acceso, usar el tubo de extensión. Para la acción de limpieza: eliminar con un trapo libre de hilos.

## Información adicional

Aerosol. Contenido neto: 600 mL. 24 unid./ caja.

Condiciones de almacenamiento: Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. Conservar lejos de cualquier fuente de chispa o llama incandescente. Conservar en lugar bien ventilado y sin humedad.

Rev.161024



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, 5/N  
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



+34 976 681 309  
+34 902 430 540



WWW.MTLUBRICANTES.COM



INFO@MTLUBRICANTES.COM