MT LUBRICANTE MULTIUSOS

Descripción

Aceite fluido, en aerosol, de alto poder anticorrosivo y antioxidante, para múltiples aplicaciones. Hidrófugo y dieléctrico. Desplaza el agua y elimina la humedad, facilitando el arranque de motores mojados o húmedos.

Características

- Lubrica cualquier mecanismo (cerraduras, bisagras, máquinas...) asegurando su correcto funcionamiento.
- Desplaza la humedad.
- Penetra eficazmente aflojando las piezas metálicas bloqueadas, oxidadas o sucias.
- Elimina la suciedad y protege las herramientas.
- Protege el metal contra el óxido y la corrosión.
- Múltiples aplicaciones: En el hogar, en la industria, para automóviles y motocicletas, en náutica o deporte...

Datos técnicos

Características	Unidades	Valor
Aspecto	Visual	Liquido ámbar
Densidad a 20ºC	g./mL.	0.790-0.810

Valores típicos de las fabricaciones normales que pueden variar ligeramente según las tolerancias de fabricación. No constituyen especificación.

Modo de empleo

Agitar antes de usar y pulverizar directamente sobre la superficie a tratar, dejando actuar unos minutos.

Para mayor precisión utilice la cánula adjunta.

Antes de utilizar, desconecte la alimentación eléctrica de los instrumentos a ser rociados.

Información adicional

Aerosol. Contenido neto: 600 mL. 24 unid./ caja.

Condiciones de almacenamiento: Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50ºC. Conservar lejos de cualquier fuente de chispa o llama incandescente. Conservar en lugar bien ventilado y sin humedad.

Rev.161024

POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA
+34 976 681 309
+34 902 430 540
WWW.MTLUBRICANTES.COM
INFO@MTLUBRICANTES.COM