



## GRASA LITIO MOLIBDENO

2



### Descripción

Grasa multipurpose de muy alta calidad con espesante de jabón de litio y aditivos antioxidantes, anticorrosivos, de untuosidad, EP y bisulfuro de Molibdeno (MoS<sub>2</sub>) microfino.

### Aplicaciones

Engrase EP de larga duración para mecanismos delicados sometidos a trabajos duros.  
Engrase "Long-life" de cojinetes y rodamientos. Motores eléctricos. Engrases de seguridad con frecuencia dilatadas.  
Aplicación por revisión, bomba manual, stauffer. Engrases centralizados, manuales o automáticos.

### Características físico – químicas

Características	Norma	Mínimo	Máximo
Penetración, 0,1 mm, 25°C no trabajada	ASTM D 217	265	295
trabajada x 60 golpes		265	295
variación de trabajada x 60 a x 100000		-5	25
Punto de gota, °C	ASTM D 2265	190	220
Separación de aceite, % en peso	IP 121	3	5
Tendencia pérdida grasa rodamientos, %w	ASTM D 1263	0.2	0,7
Resistencia al agua, % pérdida en peso	ASTM D 1264	3	5
Anticorrosión, ensayo SKF Emscor, H <sub>2</sub> O	DIN 51802	0-0	0-0
Corrosión al cobre, 24 h., 100°C	ASTM D 130	1	1
Extrema Presión, máquina 4 bolas: carga de soldadura, kg	ASTM D 2596	250	300
Diámetro de huella, 80 kg 1 min., mm		0.40	0,45
Aditivos	A/OX, A/RUST, A/W, E.P., MoS <sub>2</sub>		
Rango de aplicación, Tª (°C)		-30	130
Consistencia	NGLI	2	
Visc. Aceite 40 °C, cSt		140	160



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N  
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



WWW.MTLUBRICANTES.COM



+34 976 681 309  
+34 902 430 540



INFO@MTLUBRICANTES.COM



## GRASA LITIO MOLIBDENO

2



### Nivel de calidad

- DIN 51825 : Δ KPF2K-30

Revisión: 160308



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, 5/N  
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



[WWW.MTLUBRICANTES.COM](http://WWW.MTLUBRICANTES.COM)



+34 976 681 309  
+34 902 430 540



[INFO@MTLUBRICANTES.COM](mailto:INFO@MTLUBRICANTES.COM)