MOTO 4T 10w40 SYNTHETIC

Descripción

Lubricante multigrado de base sintética especialmente recomendado para motocicletas y scooters de 4 tiempos de cualquier cilindrada.

Propiedades

- Su formulación con bases sintéticas proporciona una buena lubricidad a cualquier temperatura, especialmente en el arranque a baja temperatura.
- Elevado poder detergente, reduce al máximo la formación de espumas aun rodando a altos regímenes del motor.
- Menor consumo de combustible, ligado a una menor fricción que los lubricantes convencionales.

Características físico - químicas

Características	Método	Valor
Grado SAE		10W40
Densidad a 20ºC, g/ml.	ASTM D 4052	0,860
Viscosidad a 100° C, cSt	ASTM D 445	13,40
Viscosidad a 40° C, cSt	ASTM D 445	90,00
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	150
Punto de inflamación, vaso abierto, ºC, Mín.	ASTM D 92	215
Punto de congelación, ºC	ASTM D 97	-33

Nivel de calidad

- API SJ/ CF
- JASO MA, MA2 (T903:2011)

Revisión: 171204

POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA
+34 976 681 309
+34 902 430 540
WWW.MTLUBRICANTES.COM
INFO@MTLUBRICANTES.COM