



MOTOSIERRAS

2T SYNTHETIC



## Descripción

Lubricante de base sintética desarrollado con aditivos de última generación, permite funcionar a un alto régimen de giro preservando sus excelentes propiedades de lubricación y combustión para los motores de 2 Tiempos de motosierras, cortacéspedes, desbrozadoras, etc.

## Propiedades

- Disminuye los ruidos producidos por el motor, de tipo mecánico.
- Perfecta combustión sin restos ni partículas.
- Minimiza la emisión de humos y protege contra el desgaste y la oxidación.
- Reduce la fricción y el desgaste. Evita la formación de depósitos y el perlado de la bujía.

## Modo de empleo

Es muy importante que la mezcla gasolina-aceite esté bien realizada. En los casos de mezcla manual, jamás debe servirse primero la gasolina y echar a continuación el aceite, porque éste caería directamente al fondo del depósito sin haberse llegado a mezclar con la gasolina. Lo ideal es realizar la mezcla en un recipiente separado, asegurándose que el aceite quede perfectamente disuelto con la gasolina.

Debe tenerse en cuenta, que la falta de lubricación a través de la gasolina, sea por la causa que sea (mala dilución, proporción errónea, descuido de añadir el aceite, etc.) puede producir en el motor graves daños, e incluso la inutilización completa del mismo.

Para su uso en motosierras, se recomienda la proporción de 5% (250 ml./ 5L.) para evitar el gripaje del motor.



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N  
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



[WWW.MTLUBRICANTES.COM](http://WWW.MTLUBRICANTES.COM)



+34 976 681 309  
+34 902 430 540



[INFO@MTLUBRICANTES.COM](mailto:INFO@MTLUBRICANTES.COM)



## Datos técnicos

Características	Método	Valor
Color	Visual	Azul
Densidad a 15°C, kg./L.	ASTM D-4052	0.868
Viscosidad a 40 °C, cSt	ASTM D-445	46.0
Viscosidad a 100 °C, cSt	ASTM D-445	7.7
Índice de viscosidad, mín.	ASTM D-2270	132
Punto de inflamación vaso abierto, °C, mín.	ASTM D-92	92

Valores típicos de las fabricaciones normales que pueden variar ligeramente según las tolerancias de fabricación. No constituyen especificación.

## Especificaciones

- JASO FD/ FC/ FB
- ISO-L-EGD/ EGC
- API TC
- HUSQVARNA

## Seguridad e Higiene

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad según legislación vigente, disponible bajo petición.

Rev. R161004



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N  
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



WWW.MTLUBRICANTES.COM



+34 976 681 309  
+34 902 430 540



INFO@MTLUBRICANTES.COM