



MT MULTIUSOS



Descripción

Aceite fluido, en aerosol, de alto poder anticorrosivo y antioxidante, para múltiples aplicaciones. Hidrófugo y dieléctrico. Desplaza el agua y elimina la humedad, facilitando el arranque de motores mojados o húmedos.

Características

- Lubrica cualquier mecanismo (cerraduras, bisagras, máquinas...) asegurando su correcto funcionamiento.
- Desplaza la humedad.
- Penetra eficazmente aflojando las piezas metálicas bloqueadas, oxidadas o sucias.
- Elimina la suciedad y protege las herramientas.
- Protege el metal contra el óxido y la corrosión.
- Múltiples aplicaciones: En el hogar, en la industria, para automóviles y motocicletas, en náutica o deporte...

Características físico - químicas_

Características	Unidades	Método
Aspecto	Visual	Líquido ámbar
Densidad (kg./ L.)	ASTM D-1122	0.8

Valores típicos de las fabricaciones normales que pueden variar ligeramente según las tolerancias de fabricación. No constituyen especificación. Esta edición sustituye a las precedentes. Rev. 08. Marzo 2016.

Modo de empleo

Agitar antes de usar y pulverizar directamente sobre la superficie a tratar, dejando actuar unos minutos.

Para mayor precisión utilice la cánula adjunta.

Antes de utilizar, desconecte la alimentación eléctrica de los instrumentos a ser rociados.

Información adicional

Aerosol. Contenido neto: 600 mL. 24 unid./ caja.

Condiciones de almacenamiento: Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. Conservar lejos de cualquier fuente de chispa o llama incandescente. Conservar en lugar bien ventilado y sin humedad.

Revisión: 00



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



+34 976 681 309
+34 902 430 540



WWW.MTLUBRICANTES.COM



INFO@MTLUBRICANTES.COM