



MT ORIGIN 20W50



Descripción

Lubricante multigrado para todo clima, válido para todo tipo de motores de turismos, gasolina o diesel, dando un buen rendimiento tanto en circuitos urbanos como en carretera abierta.

Propiedades

- Aceite mineral multigrado.
- Buenas propiedades detergentes y dispersantes evitando suciedad.
- Facilita el arranque en frío protegiendo de corrosión y desgaste.
- Evita la oxidación y la formación de barnices en la camisa del motor.
- Escaso consumo de lubricante.
- Viscosidad ajustada en altas temperaturas.
- Satisface las especificaciones de los más importantes fabricantes.

Características físico - químicas

Características	Método	Valor
Aspecto	Visual	Liq. Transp.
Densidad a 15° C, Kg./l.	ASTM D-4052	0,884
Viscosidad a 100 °C, cSt	ASTM D-445	17.1
Viscosidad a 40 °C, cSt	ASTM D-445	140
Índice de viscosidad, mín.	ASTM D-2270	120
Punto de inflamación, °C, mín.	ASTM D-92	215
Punto de congelación, °C	ASTM D-97	-24

Nivel de calidad

- API CG-4/CF-4/SJ
- ACEA A3/B3
- MB 228.1

Revisión: 160803



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



+34 976 681 309
+34 902 430 540



WWW.MTLUBRICANTES.COM



INFO@MTLUBRICANTES.COM