MT PREMIUM

Descripción

Aceite lubricante mineral monogrado. Posee adecuadas características antidesgaste y buena estabilidad a la oxidación.

Aplicaciones

- Especialmente recomendado para motores donde no se exijan propiedades detergentes.
- Destinado a motores de gasolina antiguos operando en condiciones moderadas y dónde sólo se exija una mínima protección al desgaste y la corrosión.
- Adecuado como aceite de engrase general.
- No debe ser utilizado en motores a menos que esté específicamente recomendado por el fabricante del equipo.

Características físico - químicas

Características	Método	SAE 10W	SAE 20	SAE 30	SAE 40
Aspecto	Visual	Límpido	Límpido	Límpido	Límpido
Densidad, g./mL.	ASTM D-4052	0.870	0.875	0.880	0.885
Viscosidad 40 ºC, cSt	ASTM D-445	32,0	68,0	100	150
Viscosidad 100 ºC, cSt	ASTM D-445	5.75	8.6	11	15
Índice de viscosidad, Min.	ASTM D-2270	95	95	95	95
Flash point, ºC, Min.	ASTM D-92	200	220	220	230

Nivel de calidad

- API SB

Revisión: 160810

POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA
+34 976 681 309
+34 902 430 540
WWW.MTLUBRICANTES.COM
INFO@MTLUBRICANTES.COM