RENAULT 5W30 C4

Descripción

Lubricante 100% sintético desarrollado para motores gasolina y diesel de vehículos equipados con modernas motorizaciones que requieran cumplir con las normas de emisiones Euro IV y Euro V, y que exigen lubricantes LOW SAPS (bajo nivel de cenizas sulfatadas, fósforo y azufre).

Especialmente desarrollado para los vehículos del grupo RENAULT (Renault, Dacia, Nissan), y todo tipo de motorizaciones equipadas con filtros de partículas (FAP/DPF), que requieran un aceite ACEA C4.

Propiedades

- Reduce la emisión de gases contaminantes.
- Previene la formación de depósitos aportando una protección única a las válvulas FSI.
- La calidad de sus bases sintéticas deriva en un bajo consumo del lubricante.
- Protege el motor del desgaste en todas las condiciones.
- Imprescindible para vehículos que equipen filtros de partículas diesel para los gases de escape (DPF/ FAP).
- Reduce el consumo de combustible gracias a sus propiedades anti-fricción.

Datos técnicos

Características	Método	Valor
Grado SAE	SAE J300	5W30
Densidad a 15 ºC, Kg./L.	ASTM D-4052	0,861
Viscosidad a 100 ºC, cSt	ASTM D-445	11.5
Viscosidad a 40 ºC, cSt	ASTM D-445	69.3
Índice de viscosidad, mín.	ASTM D-2270	160
Punto de inflamación, ºC, mín.	ASTM D-92	220
Punto congelación, ºC	ASTM D-97	-39
T.B.N, mg. KOH/ g.	ASTM D-5293	7.5

Valores típicos de las fabricaciones normales que pueden variar ligeramente según las tolerancias de fabricación. No constituyen especificación.

POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA
+34 976 681 309
+34 902 430 540
WWW.MTLUBRICANTES.COM
INFO@MTLUBRICANTES.COM

Especificaciones

- ACEA C4
- RENAULT RN 0720

Seguridad e Higiene

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad según legislación vigente, disponible bajo petición.

Rev. 170315

POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA
+34 976 681 309
+34 902 430 540
WWW.MTLUBRICANTES.COM
INFO@MTLUBRICANTES.COM