



# SAE 10w 30 50 TO-2



## Descripción

Lubricante mineral monogrado de alta calidad desarrollado para satisfacer los requerimientos técnicos de la especificación Caterpillar TO-2.

## Propiedades

- Gran poder detergente-dispersante para evitar la formación de depósitos.
- Buenas propiedades anticorrosión y antiherrumbre, para garantizar una mayor protección de los elementos metálicos.
- Muy buen comportamiento con las juntas y elastómeros.

## Datos técnicos

Características	Norma	10w	30	50
Aspecto	Visual	Liq. Transp.	Liq. Transp.	Liq. Transp.
Grado SAE		10w	30	50
Densidad 15° C, Kg/L.	ASTM D 4052	0,880	0,895	0,904
Viscosidad 100° C, cSt	ASTM D-445	6,3	11,0	16.7
Viscosidad 40° C, cSt	ASTM D-445	40,3	95,0	178
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	104	100	99
Flash point, °C, Mín.	ASTM D-92	208	225	230
Pour point, °C	ASTM D-97	-21	-21	-18
Corrosión al cobre	ASTM D-130	1 A	1 A	1 A

## Nivel de calidad

- CATERPILLAR TO-2
- KOMATSU
- ALLISON C-3

Revisión: 160808



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N  
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



+34 976 681 309  
+34 902 430 540



WWW.MTLUBRICANTES.COM



INFO@MTLUBRICANTES.COM