



SERVOWAGEN



Descripción

Lubricante sintético desarrollado para las servodirecciones del Grupo VAG, especialmente formulado con una gama de aditivos que le aportan el nivel de calidad adecuado para las condiciones exigentes de trabajo a las que estará sometido.

Propiedades

- Suaviza el funcionamiento evitando posibles vibraciones.
- Inmejorables propiedades antidesgaste, anticorrosivas y antiherrumbre.
- No genera formación de espumas.
- Elevado índice de viscosidad.
- Compatible con juntas y elastómeros.

Nivel de calidad

- VW TL 521-46
- VOLVO STD 1273-36

Características físico - químicas

Características	Método	Valor
Aspecto	Visual	Liq verde
Viscosidad 40°C, cSt	ASTM D-445	28.9
Viscosidad 100°C, cSt	ASTM D-445	6.1
Índice Viscosidad, mín.	ASTM D-2270	179
Flash point, °C, mín.	ASTM D-92	210
Densidad 15 °C, g/ml	ASTM D-1298	0.858
Pour Point, °C, máx.	ASTM D-97	-35

Revisión: 161020



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, 5/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



+34 976 681 309
+34 902 430 540



WWW.MTLUBRICANTES.COM



INFO@MTLUBRICANTES.COM