



SYNTECH 5W40



Descripción

Lubricante formulado con bases sintéticas, satisfaciendo las necesidades de los turismos más exigentes y avanzados del mercado, mejorando así el consumo de combustible, reduciendo fricciones y salvaguardando el motor de manera excepcional.

Propiedades

- Aceite sintético multigrado, válido para motores de gasolina y diésel.
- Inmejorable resultado en frío, facilita el arranque y reduce el desgaste del motor.
- Reduce el consumo de lubricante, debido a su escasa volatilidad.
- Producto de larga duración, gracias a la selección de su fórmula.
- Asegura una excelente limpieza de los componentes del motor.
- Rodando en altos regímenes de giro, sus componentes evitan la formación de espuma.

Características físico - químicas

Características	Método	Valor
Aspecto	Visual	Liq. Transp.
Grado SAE	SAE J300	5W40
Densidad a 15 °C. Kg/l	ASTM D-4052	0,850
Viscosidad a 100 °C, cSt	ASTM D-445	14,0
Índice de viscosidad, mín.	ASTM D-2270	160
Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	236
Punto de congelación, °C	ASTM D-97	-36
T.B.N., mg. KOH/g.	ASTM D-2896	10.5



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



+34 976 681 309
+34 902 430 540



WWW.MTLUBRICANTES.COM



INFO@MTLUBRICANTES.COM



SYNTECH 5W40



Nivel de calidad

- API SN/CF
- ACEA A3/B3/B4
- MB-229.3
- VW 502.00/505.00
- RN 0700/ 0710

Revisión: 170925



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



+34 976 681 309
+34 902 430 540



WWW.MTLUBRICANTES.COM



INFO@MTLUBRICANTES.COM