



# MT GTI TDI 15W40



## Descripción

Aceite motor de alta tecnología, para motores Gasolina y Diesel, ya sean atmosféricos o turboalimentados. Lubricante multigrado recomendado para vehículos sometidos a un uso severo.

Lubricante mineral de alta calidad que satisface las categorías API SL y ACEA A3/B4. Su nivel API CF, permite su utilización en turismos Diesel, incluso turbo-alimentados.

Su utilización está aconsejada en vehículos de alta gama, con culatas multiválvulas, catalizados o que utilicen gasolina sin plomo. Supera ampliamente los niveles de calidad que los fabricantes de catalizadores exigen a los lubricantes, por lo que su utilización es recomendable en vehículos que equipen este elemento antipolución.

## Propiedades

- Por su excepcional formulación, que incorpora la más moderna tecnología en aceites, este lubricante reduce las fricciones internas del motor, disminuyendo el consumo de combustible y prolongando la vida del motor.
- Gran estabilidad térmica y a la oxidación, gracias a las que el lubricante no altera sus características con el uso, ofreciendo una lubricación homogénea en todo el intervalo de cambio, con lo que consigue a su vez espaciar los periodos de drenaje.
- Ofrece una excepcional resistencia a la formación de subproductos nocivos para el motor, como lacas, barros y barnices, minimizando el riesgo de pegado de segmentos del motor.
- Por su carácter multigrado, es utilizable ante muy diversas condiciones climáticas, ya que es capaz de garantizar una perfecta lubricación de todo el motor en el arranque incluso hasta a muy bajas temperaturas.
- Su utilización asegura la vida de los motores en perfecto funcionamiento gracias a su excepcional poder antifricción.

## Características físico - químicas

Características	Método	Valor
Aspecto	Visual	Liq. Transp.
Grado SAE	SAE J300	15W40
Densidad a 15° C, Kg/l.	ASTM D 4052	0,880
Viscosidad a 100 °C, cSt	ASTM D 445	14,6



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N  
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



+34 976 681 309  
+34 902 430 540



WWW.MTLUBRICANTES.COM



INFO@MTLUBRICANTES.COM



# MT GTI TDI 15W40



Índice de viscosidad, MÍN.	ASTM D 2270	130
Punto de inflamación, °C	ASTM D 92	>200
Punto de congelación, °C	ASTM D 97	-27
TBN, mg. KOH/ g.	ASTM D 2896	≥10.0

## Nivel de calidad

- API SL/ CF
- ACEA A3/B4
- VW 501.01/ 505.00
- MB 229.1

Revisión: 190925



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N  
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



[WWW.MTLUBRICANTES.COM](http://WWW.MTLUBRICANTES.COM)



+34 976 681 309  
+34 902 430 540



[INFO@MTLUBRICANTES.COM](mailto:INFO@MTLUBRICANTES.COM)