



MT TDI/ HDI 15W40



Descripción

Lubricante multigrado para todo clima, válido para todo tipo de motores de turismos, gasolina o diesel, dando un buen rendimiento tanto en circuitos urbanos como en carretera abierta.

Propiedades

- Apto para todo tipo de motores diesel, inyección directa o indirecta.
- Previene la formación de depósitos a través de la alimentación del motor.
- Mantiene las partículas carbonosas, lodos, depósitos en suspensión, debido a su elevado poder detergente-dispersante.
- Muy resistente a la oxidación y al envejecimiento.
- Excelente comportamiento frente al desgaste en altas temperaturas.
- Capaz de trabajar en cualquier condición de trabajo/ temperatura manteniendo la presión.

Características físico - químicas

Características	Método	Valor
Aspecto	Visual	Liq. Transp.
Grado SAE	SAE J300	15W40
Densidad a 15° C, Kg/l.	ASTM D 4052	0,872
Viscosidad a 100 °C, cSt	ASTM D 445	14,6
Viscosidad a 40 °C, cSt	ASTM D 445	111
Índice de viscosidad, Mín.	ASTM D 2270	125
Punto de inflamación, °C, Mín.	ASTM D 92	215
Punto de congelación, °C	ASTM D 97	-27
TBN, mg. KOH/g., Mín.	ASTM D-2896	9.2



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



+34 976 681 309
+34 902 430 540



WWW.MTLUBRICANTES.COM



INFO@MTLUBRICANTES.COM



MT TDI/ HDI 15W40



Nivel de calidad

- API CH4/SJ
- ACEA A3/B4
- VW 501.00/505.00
- MB 229.1

Revisión: 160809



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



+34 976 681 309
+34 902 430 540



WWW.MTLUBRICANTES.COM



INFO@MTLUBRICANTES.COM