



TRUCK 10W40 E9



Descripción

Aceite LOW SAPS E9 para motores diesel pesado de muy alto desempeño, que ayuda a extender la vida del motor bajo las más severas aplicaciones dentro y fuera de carretera, brindando al mismo tiempo sobresaliente desempeño en motores modernos, de bajas emisiones y alta potencia, incluyendo aquellos con Sistemas de Recirculación de Gases de Escape (EGR), con Post-tratamiento con Filtros de Partículas Diesel (DPFs) y con Catalizadores de Oxidación Diesel (DOCs).

Cumple las máximas especificaciones internacionales, ofreciendo gran eficacia en cualquier tipo de vehículo y superando los límites legales impuestos por las normativas EURO V y EURO VI.

Totalmente compatible con las especificaciones anteriores de lubricante, también ofrece el mismo excepcional desempeño en motores convencionales más antiguos. Como resultado, excede los requerimientos de las categorías de servicio API CJ-4, CI-4 Plus, CI-4 y CH-4 así como los requerimientos de los principales Fabricantes de Equipo Original (OEMs).

Recomendado para su uso en un amplio rango de aplicaciones de trabajo pesado y ambientes de operación, en los segmentos de la minería, el transporte, la construcción, y la agricultura.

Este producto brindará sobresaliente protección en los motores diesel más exigentes de las marcas IVECO, Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel, Mack, Mercedes Benz, Navistar, Volvo y otros.

Propiedades

- También cumple con la especificación API SM para motores a gasolina lo que lo hace apto para flotas mixtas.
- Cumplimiento de los límites de emisiones que imponen las normativas EURO V y EURO VI.
- Su nueva fórmula LOW SAPS excede los requerimientos de las normas ACEA E9 y API CJ-4, proporcionando protección a los sistemas equipados con filtro de partículas.
- Excelente resistencia a la combustión, lo que prolonga la duración del aceite.
- Optimizadas características anti-desgaste para asegurar la protección de las piezas y componentes del motor.



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



+34 976 681 309
+34 902 430 540



WWW.MTLUBRICANTES.COM



INFO@MTLUBRICANTES.COM



TRUCK 10w40 E9



Características físico - químicas

Características	Método	Valor
Grado SAE	SAE J300	10w40
Densidad a 20°C, Kg./L.	ASTM D-4052	0,865
Viscosidad a 100°C, cSt	ASTM D-445	14,0
Viscosidad a 40 °C, cSt	ASTM D-445	93,7
Índice de viscosidad, Mín.	ASTM D-2270	140
Punto de inflamación, vaso abierto, °C	ASTM D-92	240
Punto de congelación, °C	ASTM D-97	-42
TBN, mg. KOH/g.	ASTM D-2896	11,9

Nivel de calidad

- ACEA E9/ E7
- API CJ-4/SM
- MB- 228.31
- VOLVO VDS-4
- MAN M-3575
- RENAULT RVI RLD-3
- DETROIT DIESEL 93K218
- CUMMINS CES 20081
- MACK EO-O PREMIUM PLUS
- DEUTZ DQC III-10-LA
- CAT ECF-3/ECF-2/ECF-1a
- MTU OIL TYPE 2.1
- SCANIA LOW ASH

Revisión: 160803



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



+34 976 681 309
+34 902 430 540



WWW.MTLUBRICANTES.COM



INFO@MTLUBRICANTES.COM