TRUCK GLP 15w40 CF

Descripción

Aceite de base mineral para vehículos industriales con motores a metano o biogás.
Su especial aditivación permite prolongar los periodos de uso, al evitar los fenómenos de degradación relacionados con el uso de combustible gaseoso, incluso con un alto contenido de sulfuro de hidrógeno. Protege el motor frente a los efectos negativos de la acumulación de depósitos que se produce en la cámara de combustión debido a las altas temperaturas provocadas por el combustible gaseoso.

Propiedades

Ofrece:

- Protección total frente al desgaste de las piezas del motor.
- Buenas propiedades de dispersión, lo que evita que se deposite laca, barro y otras sustancias contaminantes en las zonas críticas.
- Supera los requisitos de calidad de todos los vehículos pesados que usan combustible gaseoso.

Características físico - químicas

Características	Método	Valor
Grado SAE	SAE J 300	15w40
Densidad, Kg./L.	ASTM D 4052	0.874
Viscosidad 40ºC, cSt	ASTM D 445	109
Viscosidad 100ºC, cSt	ASTM D 445	14.4
IV	ASTM D 2270	134
CCS -20ºC	ASTM D 5293	6260

Nivel de calidad

- API CF
- SAE 15W-40
- MB-226.9
- IVECO 18-1809
- MAN M3271-1

Revisión: 161007

POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA
WWW.MTLUBRICANTES.COM
+34 976 681 309
+34 902 430 540
INFO@MTLUBRICANTES.COM