



TRUCK FE 10W30 E6



Descripción

Lubricante sintético de altas prestaciones, y bajo contenido en cenizas sulfatadas, fósforo y azufre (Low SAPS), con tecnología Fuel Economy.

Diseñado para intervalos de servicio extendidos en los motores diesel más modernos Euro VI, y anteriores. Este lubricante ofrece una protección mejorada, mayor vida útil y compatibilidad con los motores de bajas emisiones que se utilizan en camiones, autobuses, maquinaria de obra pública, etc.

Propiedades

- Especialmente desarrollado para motores diesel Euro IV, Euro V y Euro VI equipados con sistemas de post-tratamientos como los filtros de partículas diesel (DPF o FAP).
- Sus propiedades Fuel Economy permiten reducir el consumo de combustible en aproximadamente un 1% (en comparación con lubricante de referencia de grado SAE 40).
- Dotado de un eficaz paquete inhibidor de la herrumbre, oxidación, corrosión, formación de espumas y agentes detergentes/dispersantes evitando así el pegado de segmentos, llenado del filtro o la obstrucción de cualquier conducto del aceite.
- Excelente estabilidad térmica.
- Su bajo punto de fluidez proporciona excelentes propiedades de arranque en frío,
- Prolongación de los intervalos de cambio de aceite según recomendaciones de los fabricantes, reduciendo así los costes de mantenimiento.
- Reducción del consumo de aceite en servicio pesado y mejores condiciones de operación a altas temperaturas.

Datos técnicos

Características	Método	Valor
Densidad a 15°C, kg./L.	ASTM D4052	0.860
Viscosidad a 40 °C, cSt	ASTM D445	76.2
Viscosidad a 100 °C, cSt	ASTM D445	11.3
Índice de viscosidad, mín.	ASTM D2270	140
Punto de inflamación, °C, mín.	ASTM D92	240



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



WWW.MTLUBRICANTES.COM



+34 976 681 309
+34 902 430 540



INFO@MTLUBRICANTES.COM



Punto congelación, °C	ASTM D97	-39
TBN, mg. KOH/g, mín.	ASTM D2896	10
Cenizas sulfatadas, %m/m	ASTM D874	0.96

Valores típicos de las fabricaciones normales que pueden variar ligeramente según las tolerancias de fabricación. No constituyen especificación.

Especificaciones

- ACEA E6 (E7-E9-E4)
- API CJ-4
- MB-228.51, 228.31
- MAN M3477, M3271-1
- MTU Type 3.1
- VOLVO VDS-4
- RENAULT TRUCKS RLD-3
- MACK EO-O Premium Plus
- CUMMINS CES 20081
- CATERPILLAR ECF-3
- DEUTZ DQC IV-10 LA
- Detroit Diesel DDC 93K-218

Seguridad e Higiene

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad según legislación vigente, disponible bajo petición.

Rev. R170502



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



WWW.MTLUBRICANTES.COM



+34 976 681 309
+34 902 430 540



INFO@MTLUBRICANTES.COM