TRUCK FE 15w40 E9

Descripción

Lubricante sintético MID SAPS formulado para satisfacer las necesidades de los motores diesel más modernos tanto europeos, norteamericanos como japoneses.

Este lubricante ofrece una protección mejorada, mayor vida útil y compatibilidad con los motores de bajas emisiones que se utilizan en camiones, autobuses, maquinaria de obra pública, etc.

Propiedades

- Especialmente desarrollado para los nuevos motores Euro V/VI y anteriores con tratamiento de gases de escape, para motores sobrealimentados y para obtener períodos de cambio altos.
- Su bajo contenido en cenizas, fósforo y azufre (MID SAPS) minimiza la obstrucción de los filtros de partículas (DFP/FAP), protege los sistemas catalíticos de post-tratamiento, y reduce las emisiones contaminantes.
- Dotado de un eficaz paquete inhibidor de la herrumbre, oxidación, corrosión, y formación de espumas, con agentes detergentes/ dispersantes, evitando así el pegado de segmentos, llenado del filtro o la obstrucción de cualquier conducto del aceite.
- Prolongación de los intervalos de cambio de aceite acorde a las recomendaciones de los fabricantes, reduciendo así los costes de mantenimiento, todo ello gracias a sus bases sintéticas y a su aditivación.
- Reducción del consumo de aceite en servicio pesado, y mejores condiciones de operación a altas temperaturas.

Características físico - químicas

Características	Método	Valor
Grado SAE	SAE J 300	**15w40**
Densidad a 15°C, Kg./L.	ASTM D-4052	0,874
Viscosidad a 100 °C, cSt	ASTM D-445	14.8
Viscosidad a 40 °C, CSt	ASTM D-445	114
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	134
Punto de inflamación vaso abierto, ºC	ASTM D-92	>220
Punto de congelación, ºC	ASTM D-97	-36

POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA
+34 976 681 309
+34 902 430 540
WWW.MTLUBRICANTES.COM
INFO@MTLUBRICANTES.COM

TRUCK FE 15w40 E9

T.B.N. (mg. KOH/g.)	ASTM D-2896	8,6
Cenizas sulfatadas, %(m/m)	ASTM D-874	<1,0

Nivel de calidad

- API CJ-4/SN/SM
- ACEA E9/ E7
- MB 228.31
- MACK EO-O Premium Plus
- VOLVO VDS-4
- MAN M3575
- RENAULT RLD-3
- CUMMINS CES 20081
- CAT ECF-3/2/1-a
- MTU Type 2.1
- DEUTZ DQC III-10LA
- Detroit Diesel DDC 93K218

Revisión: 191009

POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA
+34 976 681 309
+34 902 430 540
WWW.MTLUBRICANTES.COM
INFO@MTLUBRICANTES.COM