TRUCK FE 5w30 E6

Descripción

Aceite de motor totalmente sintético LOW SAPS con características Fuel Economy (FE, ahorro de combustible) para motores diesel de servicio pesado Euro IV, V y Euro VI equipados con sistemas "deNOX" como SCR (catalizador de reducción selectiva), EGR (Recirculación de Gases de Escape), y con o sin FAP (Filtro de partículas). Especialmente adecuado para vehículos con exigencia de nivel de servicio ACEA E6 "LOW SAPS" (EURO IV, V, VI).

Propiedades

- Recomendado para flotas mixtas con vehículos modernos en convivencia con más antiguos.
- Supera ampliamente los retos más severos de lubricación de los motores diesel de última generación y satisface los requerimientos del delicado y complejo sistema de post-tratamiento de gases.
- Excepcional estabilidad térmica y Resistencia a la oxidación para prevenir la degradación del lubricante, lo que alarga los periodos de cambio.
- Formula tecnológicamente avanzada, con gran poder antidesgaste, capaz de proteger al motor incluso en las condiciones más severas.
- Excelente mantenimiento de la limpieza del motor y protección frente a los depósitos en el pistón.
- Desarrollado con bases sintéticas de la mejor calidad y aditivos de última generación, lo que garantiza excelente fluidez a bajas temperaturas y óptima estabilidad térmica muy baja volatilidad, potencia constante del motor, excelente protección de todos los componentes del motor, reducción del consumo de combustible y protección del sistema EGR y del filtro de partículas.

Características físico - químicas

Características	Método	Valor
Grado SAE	SAE J 300	5w30
Densidad 15ºC, g/ml.	ASTM D4052	0.860
Viscosidad a 100 ºC, cSt	ASTM D 445	9,3 - 12,5
Viscosidad a 40 °C, cSt	ASTM D 445	68,0
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	165
Punto de inflamación, vaso abierto, ºC	ASTM D 92	216
T.B.N. , mg. KOH/g., MÍN.	ASTM D 2896	10,2

POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA
+34 976 681 309
+34 902 430 540
WWW.MTLUBRICANTES.COM
INFO@MTLUBRICANTES.COM

TRUCK FE 5w30 E6

Nivel de calidad

- API CJ-4/ SN
- ACEA E6-E9- E7
- MB-228.51
- VOLVO VDS-4
- MAN M3677/ M3477/ M3271-1
- RENAULT TRUCKS RXD/ RLD-3
- CUMMINS CES 20081
- MACK EO-O PREMIUM PLUS
- MTU Type 3.1
- JASO DH-2
- CATERPILLAR ECF-3
- DEUTZ DQC IV-10LA
- DETROIT DIESEL DDC 93K218
- VOITH OIL CLASS B
- SCANIA LOW ASH

Revisión: 170525

POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA
+34 976 681 309
+34 902 430 540
WWW.MTLUBRICANTES.COM
INFO@MTLUBRICANTES.COM