



TRUCK FE 5w30 E7



Descripción

Aceite 5w30 multigrado 100% sintético para todos los vehículos industriales y comerciales equipados con motores diesel con tecnología de bajas emisiones (EURO I, II, III, IV) y elevada potencia. Recomendado para motores con tecnología "FUEL ECONOMY". Su altísima tecnología cumple y supera las especificaciones internacionales y las de los mayores constructores, proporcionando alta protección al motor contra el desgaste y excepcionales beneficios en economía de combustible.

Propiedades

- Desarrollado especialmente para ofrecer optimas características de Fuel Economy, sin comprometer la protección y durabilidad del motor.
- Óptima estabilidad térmica y resistencia a la oxidación para prevenir la degradación del aceite, con el consecuente aumento de los intervalos de cambio.
- Formula avanzada con altas propiedades anti-desgaste, para proteger al motor incluso en las condiciones más severas de trabajo.
- Excelente mantenimiento de la limpieza del motor y protección del pistón frente a depósitos gracias a su innovadora fórmula.
- Permite reducir el consumo de combustible hasta un 1,5 % comparado con un 15w40 tradicional.
- Desarrollado con bases sintéticas de la mejor calidad y aditivos de última generación, lo que garantiza excelente fluidez a bajas temperaturas y óptima estabilidad térmica muy baja volatilidad, potencia constante del motor, excelente protección de todos los componentes del motor y reducción del consumo de combustible.

Características físico - químicas

Características	Método	Valor
Grado SAE	SAE J 300	5w30
Densidad a 15°C, g./mL.	ASTM D 1298	0.860
Viscosidad a 100° C, cSt	ASTM D 445	9,3 – 12,5
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	165
Punto de inflamación, vaso abierto, °C	ASTM D 92	220
T.B.N., mg. KOH/g.	ASTM D 2896	16,0



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



WWW.MTLUBRICANTES.COM



+34 976 681 309
+34 902 430 540



INFO@MTLUBRICANTES.COM



TRUCK FE 5w30 E7



Nivel de calidad

- API CF
- ACEA E5-E7
- MB - 228.5
- DAF HP1/HP2
- VOLVO VDS-3
- MAN M 3277
- RENAULT VI RLD-2
- MTU OIL TYPE 3
- DEUTZ DQC IV-10
- CUMMINS CES 20077/71/72/76
- MACK EO-N PLUS
- SCANIA "Standard Drain"
- SCANIA LDF

Revisión: 161007



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



+34 976 681 309
+34 902 430 540



WWW.MTLUBRICANTES.COM



INFO@MTLUBRICANTES.COM