



UTTO 80W ESPECIAL



Descripción

Aceite multifuncional específico para transmisión, sistema hidráulico, mandos finales y frenos sumergidos en aceite. Satisface las especificaciones MS 1209 (CASE / CASE IH) y MAT 3505 (New Holland).

Aplicación

CASE OP:

- CARGADORAS (Sistema hidráulico): 521E, 521E XT, 621E, 621E XR, 621 XT, 721E, 721E XT, 721E XR, 921E, 921E XR, 1221E
- DOZERS (Deposito hidráulico) : 1150K, 1650L, 1850K

CASE AGRICOLA:

- MAGNUM (Cambio, transm post, elevador hidráulico, dirección asistida), STEIGER, QUADTRAC (Cambio)

NEW HOLLAND:

- Agrícola : Serie T8 (T8.300, T8.330, T8.360, T8.390) , Serie T9 (Caja de velocidades)
- OP : Cargadoras : F106.6, F140, F156.6, F170, F200 Dozers : D150B, D180, D255, D350

Nivel de calidad

- CASE MS 1209, MS1210
- CNH MAT 3505, MAT 3509
- AGCO POWERFLUID 821XL
- FNHA-2-C-201.00 , FNHA-2-C-200.00
- FORD ESN-M2C134-D, ESN-M2C86-C, ESN-M2C86-B
- KUBOTA UDT Fluid
- MasseyFerguson CMS M1141
- John Deere JDM J20D
- Massey Ferguson CMS M1145 , M1143, CMS M1135
- ZF TE-ML 21f, TE-ML 06K TE-ML 05F, TE-ML 03E, TE-ML 17E
- Caterpillar TO-2
- VCE WB 101
- ALLISON C-4
- Fendt



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



+34 976 681 309
+34 902 430 540



WWW.MTLUBRICANTES.COM



INFO@MTLUBRICANTES.COM



Características físico- químicas

Características	Método	Valor
Aspecto	Visual	Límpido
Densidad (g./ml.)	ASTM D-1298	0.880
Viscosidad -20 °C cPs	ASTM D-5293	4000
Viscosidad 100 °C cSt	ASTM D-445	6.75
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	105
Flash point °C Min.	ASTM D-92	200

Valores típicos de las fabricaciones normales que pueden variar ligeramente según las tolerancias de fabricación. No constituyen especificación.

Rev. 1603



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



WWW.MTLUBRICANTES.COM



+34 976 681 309
+34 902 430 540



INFO@MTLUBRICANTES.COM