



GRASA DE LITIO CON MOLIBDENO Y GRAFITO

GF 2



Descripción

Grasa multipurpose de muy alta calidad con espesante de jabón de litio y aditivos antioxidantes, anticorrosivos, de untuosidad, EP, bisulfuro de Molibdeno (MoS₂) microfino y grafito.

Aplicaciones

Engrase EP de larga duración para mecanismos delicados sometidos a trabajos duros.
Engrase "Long-life" de cojinetes y rodamientos. Motores eléctricos. Engrases de seguridad con frecuencia dilatadas.
Aplicación por revisión, bomba manual, stauffer. Engrases centralizados, manuales o automáticos.

Características físico – químicas

Características	Norma	Mínimo	Máximo
Penetración, 0,1 mm, 25°C no trabajada	ASTM D 217	265	295
trabajada x 60 golpes		265	295
variación de trabajada x 60 a x 100000		-5	25
Punto de gota, °C	ASTM D 2265	180	190
Separación de aceite, % en peso	IP 121		5
Tendencia pérdida grasa rodamientos, %w	ASTM D 1263		0,7
Resistencia al agua, % pérdida en peso	ASTM D 1264		5
Anticorrosión, ensayo SKF Emscor, H ₂ O	DIN 51802		0-0
Corrosión al cobre, 24 h., 100°C	ASTM D 130		1
Extrema Presión, máquina 4 bolas: carga de soldadura, kg Diámetro de huella, 80 kg 1 min., mm	ASTM D 2596	250	0,45
Aditivos	A/OX, A/RUST, A/W, E.P., Grafito, MoS ₂		
Rango de aplicación, Tª (°C)		-30	150
Consistencia	NGLI		2



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, 5/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



WWW.MTLUBRICANTES.COM



+34 976 681 309
+34 902 430 540



INFO@MTLUBRICANTES.COM



GRASA DE LITIO CON MOLIBDENO Y GRAFITO

GF 2



Nivel de calidad

- DIN 51825 : Δ KPF2K-30

Revisión: 160729



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, 5/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



WWW.MTLUBRICANTES.COM



+34 976 681 309
+34 902 430 540



INFO@MTLUBRICANTES.COM