



MT LUBRICANTE CADENAS CON PTFE



Descripción

Lubricante para cadenas con PTFE, gracias a su fórmula sintética de alto rendimiento, aplica una capa protectora, duradera y resistente que proporciona una efectiva acción lubricante.

Características

- Gran poder lubricante, y alta adhesividad.
- Amplio rango de temperaturas de aplicación: -20°C a $+180^{\circ}\text{C}$.
- Protege contra el óxido y la corrosión, alargando la vida útil de las cadenas.
- Alto contenido en lubricantes sólidos (PTFE).
- Excelente resistencia a altas temperaturas.
- Elevada repelencia al agua.
- Seca rápidamente, no gotea y no se congela, quedando una película blanca visible.

Aplicaciones

Cadenas, cambios y cables de frenos de bicicletas, engranajes, cables de transmisión, guías de desplazamiento, rodamientos y cualquier elemento de fricción en mecanismos de maquinaria.

Datos técnicos del producto (sin propelente)

Características	Valor
Aspecto	Fluido blanco
Fluido base	Base sintética
Espesante	Inorgánico
Rango de temperaturas	-20°C a $+180^{\circ}\text{C}$
Punto de gota, $^{\circ}\text{C}$	Ninguno
Consistencia NLGI	2
Penetración, 0.1 mm., 25°C No trabajada Trabajada x 60 golpes	265-295 285-315

Valores típicos de las fabricaciones normales que pueden variar ligeramente según las tolerancias de fabricación. No constituyen especificación.



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, 5/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



+34 976 681 309
+34 902 430 540



WWW.MTLUBRICANTES.COM



INFO@MTLUBRICANTES.COM



MT LUBRICANTE CADENAS CON PTFE



Modo de empleo

Agitar antes de usar. Comprobar que la superficie esté limpia antes de aplicar el producto. Aplicar directamente en la parte que se quiere lubricar hasta que toda la superficie quede recubierta con una capa fina y regular.

Información adicional

Aerosol. Contenido neto: 400 mL. 24 unid./ caja.

Condiciones de almacenamiento: Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. Conservar lejos de cualquier fuente de chispa o llama incandescente. Conservar en lugar bien ventilado y sin humedad.

Rev.161024



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, 5/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



+34 976 681 309
+34 902 430 540



WWW.MTLUBRICANTES.COM



INFO@MTLUBRICANTES.COM